




TA One مخصوص کاشی‌های با ابعاد کوچک و متوسط

TA One چسب پودری کاشی بر پایه سیمان می‌باشد که به علت وجود مواد افزودنی پلیمری در فرمول آن، قابلیت‌های اجرایی محصول، بسیار بهبود پیدا کرده است و برای نصب کاشی و سرامیک در ابعاد کوچک و متوسط مناسب می‌باشد. TA One چسب کاشی تک جزئی است و پس از مخلوط شدن با آب، بدون نیاز به هر گونه افزودنی قابلیت اجرا دارد.



ویژگی‌ها

۵ - ۲۵ درجه سانتی‌گراد	دمای مناسب محیط جهت اجرا
۲-۵ میلی‌متر	ضخامت قابل اجرا
۷ لیتر آب برای ۲۵ کیلوگرم پودر	نسبت آب به پودر چسب کاشی
۱۸۰ دقیقه	مدت زمان کار پذیری
دیوار حدود ۲۴ ساعت و کف حدود ۴۸ ساعت	زمان بند کاشی
۲۵ کیلوگرم	وزن هر کیسه
شانه ۱/۷kg : 4mm شانه ۲/۵kg : 6mm شانه ۳/۲kg : 8mm	میزان مصرف در متر مربع
≤ ۰/۵ نیوتن بر میلی‌متر مربع	مقاومت چسبندگی کششی اولیه
۱۲ ماه در شرایط استاندارد	بهترین زمان مصرف





مزایا

- کاربرد بسیار آسان
- کاهش بار مرده ساختمان
- افزایش فضای مفید ساختمان
- کاهش هزینه نیروی انسانی
- کاهش دور ریز مصالح
- قابل استفاده بر روی همه‌ی سطوح رایج در ساختمان از جمله بلوک‌های سیمانی و AAC، دیوارهای بتنی، سطوح گچکاری شده، کف‌های سیمانی و پنل‌های گچی (با استفاده از پرایمر مناسب)

نکات اجرایی

- به ملات آماده شده که شروع به سفت شدن کرده است، آب اضافه نکنید.
- هیچ‌گونه مواد و مصالحی (آهک، ماسه، سیمان، گچ و...) به ملات آماده شده اضافه نکنید.
- ملات را با مالۀ دندان‌دار (مناسب با سایز کاشی) بر روی سطح اجرا نمائید.
- در مصارف سطوح خارجی ساختمان، پشت کاشی باید به ملات آغشته گردد.



تلفن مهندسی فروش: ۸۸۲۰۷۹۲۹

www.kplusi.ir

GERMAN 
Technology